

Príloha č.2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky- technická špecifikácia

Názov zariadenia resp. logického celku: Vstrekovací s uzatváracou silou 5500 kN - 1						
Celok	Časť	Parameter	MJ	Požadovaná hodnota	Hodnota parametra predkladateľa ponuky	Cena v EUR bez DPH
Vstrekolis	Lis	Uzatváracia sila lisu	KN	Min. 5500		
		Hmotnosť vstreku (PS)	g	Min. 1600		
		Horúce ovládacie kanály	Ks	16		
		Bimetalová komora a šnek pre spracovanie materiálu do 50%	Áno/nie	Áno		
		Temperovanie formy 8 okruhov	Áno/nie	Áno		
		Chladenie formy 8 okruhov	Áno/nie	Áno		
		Komora a šnek s mixážnym členom	Áno/nie	Áno		
		Rozhranie USB pre pripojenie tlačiarne	Áno/nie	Áno		
		Štatistika hodnôt technologických parametrov (sledovanie hodnôt za pracovnú smenu)	Áno/nie	Áno		
		Grafické zobrazenie hodnôt štatistiky	Áno/nie	Áno		
		3-fázový nasávač s výkonom motora max. 1,6 kW, umiestnený na sušičke, s anitstatickou hadicou a sacou ihlou	Áno/nie	Áno		
		3-fázový nasávač s výkonom motora max. 1,6 kW, umiestnený na vstrekolise, s podnásypkou a sacou hadicou	Áno/nie	Áno		
		Molekulárna sušička, objem sila min. 150 l, na mobilnom ráme	Áno/nie	Áno		
		2x Temperačný prístroj , voda do 90°C, ohrevný výkon 9 kW.	Áno/nie	Áno		
		Rozhranie pre pripojenie lisu na sieť a prenos údajov o výrobe / produktov	Áno/nie	Áno		
	Robot	3-osý robot s ochrannou klieťkou pracoviska a dopravníkovým pásom.	Áno/nie	Áno		
		Rozsah osí pri robotovi x/y/z	Mm	Min. 2500 x 900 x 1600		

		Maximálne rýchlosť posuvu osí	m/s	Min. 2 / ms	
		Riadenie – CNC	Áno/nie	Áno	
		Nezávislý pohyb všetkých osí	Áno/nie	Áno	
	Kamera	Počet kamier na stroji	ks	1	
		Prevedenie výrobku do digitálnej podoby – pomocou integrovaného softvéru	Áno/nie	Áno	
		Infračervený filter	Áno/nie	Áno	
		Technológia eliminujúca vplyv okolitého svetla	Áno/nie	Áno	
		Softvér na vyhodnocovanie dát	Áno/nie	Áno	
		Ovládací displej - uhlopriečka	palcov	Min. 12	
		Dosah kamery	m	Min. 1,5	
		Komunikácia kamerového systému s lisom	Áno / nie	áno	
		Pozorované premenné – minimálne farebnosť, poloha a členitosť výrobku	Áno / nie	áno	
Ďalšie súčasti hodnoty stroja	Doprava do: Nové Mesto nad Váhom, Rybárska 2567/1A				
	Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka				
	Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky				
	Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk				
	Platobné podmienky – fakturácia vo výške 100 % z ceny zariadenia po dodaní a prebratí zariadenia				
Suma spolu					

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:

Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Názov zariadenia resp. logického celku: Vstrekovací lis s uzatváracou silou 5500 kN - 2						
Celok	Časť	Parameter	MJ	Požadovaná hodnota	Hodnota parametra predkladateľa ponuky	Cena v EUR bez DPH
Vstrekolis	Lis	Maximálna uzatváracia sila	kN	Min. 5500		
		Hmotnosť vstreku (PS)	g	Min. 1100		
		Horúce ovládacie kanály	ks	16		
		Bimetalová komora a šnek pre spracovanie materiálu do 30%	Áno/nie	Áno		
		Temperovanie formy 8 okruhov	Áno/nie	Áno		
		Chladenie formy 8 okruhov	Áno/nie	Áno		
		Komora a šnek s mixážnym členom	Áno/nie	Áno		
		Rozhranie USB pre pripojenie tlačiarne	Áno/nie	Áno		
		Štatistika hodnôt technologických parametrov	Áno/nie	Áno		
		Grafické zobrazenie hodnôt štatistiky	Áno/nie	Áno		
		3-fázový nasávač s výkonom motora max. 1,6 kW, umiestnený na sušičke, s anitstatickou hadicou a sacou ihlou	Áno/nie	Áno		
		3-fázový nasávač s výkonom motora max. 1,6 kW, umiestnený na vstrekolise, s podnásypkou a sacou hadicou	Áno/nie	Áno		
		Molekulárna sušička, objem sila min. 150 l, na mobilnom ráme	Áno/nie	Áno		
		2x Temperačný prístroj , voda do 90°C, ohrevný výkon min. 9 kW.	Áno/nie	Áno		
		Rozhranie pre pripojenie lisu na sieť a prenos údajov o výrobe / produktov	Áno/nie	Áno		
	Robot	3-osý robot s ochrannou kliečkou pracoviska a dopravníkovým pásom.	Áno/nie	Áno		
		Rozsah osí pri robotovi x/y/z	Mm	Min. 2500 x 900 x 1600		

		Maximálne rýchlosť posuvu osí	m/s	Min. 2 / ms		
		Riadenie – CNC	Áno/nie	Áno		
		Nezávislý pohyb všetkých osí	Áno/nie	Áno		
	Kamera	Počet kamier na stroji	ks	1		
		Prevedenie výrobku do digitálnej podoby – pomocou integrovaného softvéru	Áno/nie	Áno		
		Infračervený filter	Áno/nie	Áno		
		Technológia eliminujúca vplyv okolitého svetla	Áno/nie	Áno		
		Softvér na vyhodnocovanie dát	Áno/nie	Áno		
		Ovládací displej	palcov	Min. 12		
		Dosah kamery	m	Min. 1,5		
		Komunikácia kamerového systému s lisom	Áno / nie	áno		
		Pozorované premenné – minimálne farebnosť, poloha a členitosť výrobku	Áno / nie	áno		
Ďalšie súčasti hodnoty stroja		Doprava do: Nové Mesto nad Váhom , Rybárska 2567/1A				
	Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka					
	Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky					
	Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk					
	Platobné podmienky – fakturácia vo výške 100 % z ceny zariadenia po dodaní a prebratí zariadenia					
Suma spolu						

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:

Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Názov zariadenia resp. logického celku: Vstrekovací lis s uzatváracou silou 8000 kN						
Celok	Časť	Parameter	MJ	Požadovaná hodnota	Hodnota parametra predkladateľa ponuky	Cena v EUR bez DPH
Vstrekolis	Lis	Maximálna uzatváracia sila	kN	Min. 8000		
		Hmotnosť vstreku (PS)	g	Min. 1600		
		Horúce ovládacie kanály	Ks	16		
		Bimetalová komora a šnek pre spracovanie materiálu do 50%	Áno/nie	Áno		
		Temperovanie formy 8 okruhov	Áno/nie	Áno		
		Chladenie formy 8 okruhov	Áno/nie	Áno		
		Komora a šnek s mixážnym členom	Áno/nie	Áno		
		Rozhranie USB pre pripojenie tlačiarne	Áno/nie	Áno		
		Štatistika hodnôt technologických parametrov	Áno/nie	Áno		
		Grafické zobrazenie hodnôt štatistiky	Áno/nie	Áno		
		3-fázový nasávač s výkonom motora max. 1,6 kW, umiestnený na sušičke, s antistatickou hadicou a sacou ihlou	Áno/nie	Áno		
		3-fázový nasávač s výkonom motora max. 1,6 kW, umiestnený na vstrekolise, s podnásypkou a sacou hadicou	Áno/nie	Áno		
		Molekulárna sušička, objem sila min. 150 l, na mobilnom ráme	Áno/nie	Áno		
		2x Temperačný prístroj , voda do 90°C, ohrevný výkon min. 9 kW.	Áno/nie	Áno		
		Rozhranie pre pripojenie lisu na sieť a prenos údajov o výrobe / produktov	Áno/nie	Áno		
	Robot		3-osý robot s ochrannou klieťkou pracoviska a dopravníkovým pásom.	Áno/nie	Áno	
		Rozsah osí pri robotovi x/y/z	Mm	Min. 2500 x 900 x 1600		

		Maximálne rýchlosť posuvu osí	m/s	Min. 2 / ms		
		Riadenie – CNC	Áno/nie	Áno		
		Nezávislý pohyb všetkých osí	Áno/nie	Áno		
	Kamera	Počet kamier na stroji	ks	1		
		Prevedenie výrobku do digitálnej podoby – pomocou integrovaného softvéru	Áno/nie	Áno		
		Infračervený filter	Áno/nie	Áno		
		Technológia eliminujúca vplyv okolitého svetla	Áno/nie	Áno		
		Softvér na vyhodnocovanie dát	Áno/nie	Áno		
		Ovládací displej	palcov	Min. 12		
		Dosah kamery	m	Min. 1,5		
		Komunikácia kamerového systému s lisom	Áno / nie	áno		
		Pozorované premenné – minimálne farebnosť, poloha a členitosť výrobku	Áno / nie	áno		
		Doprava do: Nové Mesto nad Váhom ,Rybárska 2567/1A				
	Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka					
	Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky					
	Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk					
	Platobné podmienky – fakturácia vo výške 100 % z ceny zariadenia po dodaní a prebratí zariadenia					
Suma spolu						

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:

Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Pečiatka + podpis